

Memulai MySql

DDL	KETERANGAN	DML
Create	Membuat Database/tabel (DDL)	
	Menyisip Record (DML)	Insert
Alter	Mengubah Database/tabel(DDL)	
	Mengubah Record (DML)	Update
Drop	Menghapus Database/tabel (DDL)	
	Menghapus Record (DML)	Delete

Memulai Mysql

- Aktifkan xampp
- Klik tombol start pada apache dan mysql
- Setelah diaktifkan masuk ke cmd
- Masuk ke sistem C dengan ketid cd..
- Masuk ke sistem mysql dengan ketik :
- `cd xampp\mysql\bin` lalu enter
- `mysql -u root`

- 1. Sekarang buka Command Prompt melalui Start>All Programs>>Accessories>>Command Prompt. Atau melalui shortcut dengan menekan tombol Windows+R, ketik cmd lalu enter.
- 2. Saat pertama masuk Command Prompt pasti posisi Anda anda di C:\Users\Blablabla. Masuk ke D:\ dengan cara ketik 'cd\' (tanpa petik)

- . Masuk ke path atau ke lokasi bin XAMPP Anda, misal ada di D:\xampp\mysql\bin, maka ketik perintah
 - `cd xampp\mysql\bin` lalu enter.
4. Jika sudah masuk direktori bin, kita ketikkan perintah `mysql -u root` untuk mengaktifkan layanan mysql.

- Note : Jika Anda belum pernah mengganti password dan username mysql Anda, maka default usernamenya adalah root dan passwordnya kosong. Perintah diatas berlaku untuk username dan password yang masih default.
- Sedangkan perintah untuk mysql yang username dan passwordnya sudah diganti adalah `mysql -u username_anda -p password_anda`.

5. Tanda apakah kita telah masuk ke layanan mysql adalah command prompt Anda sekarang bertuliskan `mysql>`

- Melihat database yang ada
- Show databases;